



PANEL MODULAR DE 24 PUERTOS CAT.6 UTP

- ✓ Sencillo sistema para enlaces de Cat.6
- ✓ Perfecto para su uso en entornos 1Gb/s
- ✓ Permite identificación y etiquetado de puertos
- ✓ Cumple con las normativas CE y RoHS
- ✓ Supera los estándares para Cat.6
- ✓ Robusto, duradero y de rápida instalación

PANEL MODULAR DE 24 PUERTOS CAT.6 UTP

Rápida y sencilla instalación mediante herramientas de crimpado 110IDC. Idóneo para integración con latiguillos y módulos Cat.6. Cada puerto está numerado e incluye una etiqueta con retenedor plástico para facilitar la identificación.

El cableado queda asegurado mediante retenedores en la bandeja posterior, la cual soporta y facilita la organización de los enlaces hacia los repartidores del armario. Resistente a impactos y al degradado gracias a su construcción en acero con tratamiento anticorrosión.

Su robustez permite múltiples cambios, adiciones y reordenación de enlaces, permitiendo el poder rehacer el conexionado individual hasta en 25 ocasiones. Admite cables sólidos con diámetros 22, 24 y 26AWG o multi hilo o multi hilo (7 x 0,15 a 0,20 mm). Supera las especificaciones de los estándares ISO y TIA/EIA para Categoría 6.

Panel de conexión

- ✓ Dimensiones: 1U x 19 “.
- ✓ Conexiones tipo Keystone
- ✓ Sistema modular incorporando tomas de manera independiente
- ✓ Color negro
- ✓ Compatible con cat.6 y cat.5E
- ✓ Fondo 98 mm
- ✓ Bandeja trasera para fijación de cables.
- ✓ Conexión automática de las tomas de tierra en caso necesario.
- ✓ Posibilidad de incorporar tapas ciegas para protección frente al polvo.
- ✓ Posibilidad de incorporar codificadores de colores por puertos.
- ✓ Permite etiquetado flexible según EIA/TIA 606.
- ✓ Suministro con tornillos, tuercas enjauladas, toma de tierra y bridas de cable.

Módulos

- ✓ Conexión tipo Keystone con tapa guardapolvos.
- ✓ Autocrimpable, terminación sin herramienta.
- ✓ Reutilizable y de bajo perfil.
- ✓ Compatible POE+.
- ✓ Acepta conductores sólidos AWG 26 a 22 o multi hilo (7 x 0,15 a 0,20 mm)
- ✓ 8 contactos y posibilidad de derivar a tierra
- ✓ Dimensiones 36 x 19 x 23,4 mm
- ✓ Frecuencia hasta 250 MHz
- ✓ Máximo diámetro de aislamiento del hilo: 1,6 mm
- ✓ Resistencia de contacto: < 200 mΩ
- ✓ Resistencia de aislamiento: > 500 mΩ
- ✓ Protección de contactos con 1,6 μm de oro
- ✓ Tensión nominal: 75 VDC (máximo)
- ✓ Entrada de cable frontal, por arriba o abajo
- ✓ Se suministra con sus conectores.



BL0340C

Panel de conexión con 24 puertos Cat.6 tipo Keystone en 1U Frontal modular con retenedor trasero de cable independiente (24 Módulos/conectores incluidos)

