



LATIGUILLO SLIM

CATEGORÍA 6A U/UTP

Los latiguillos **Slim** de BlueLine U/UTP de categoría 6A son la solución perfecta para entornos de **alta densidad gracias a su diseño compacto y flexible**. Con un diámetro exterior de solo 3,9 mm, estos cables no solo facilitan la instalación, sino que también mejoran la climatización y **ventilación del Data Center al permitir un flujo de aire más eficiente**. Fabricados con cobre trenzado de alta calidad, garantizan un rendimiento óptimo para aplicaciones de hasta **10 Gigabits y frecuencias de 500 MHz**. Su diseño único minimiza la diafonía y asegura una transmisión limpia, mientras que su durabilidad permite hasta 1000 conexiones y desconexiones. Disponibles en una variedad de colores y longitudes, estos latiguillos ofrecen versatilidad y eficiencia para cualquier necesidad de red.



10Gb
1GBASE-T



LSZH
NO PROPAGA
LA LLAMA



SOPORTA
802.11AC



500 MHz


IDEAL PARA ENTORNOS DE ALTA DENSIDAD

Data Center | Universidades | Hospitales | Industria | Bancos

LATIGUILLO SLIM CATEGORÍA 6A UTP



- ✓ **Diámetro Exterior Reducido:** Con un diámetro exterior de tan solo 3,9 mm, este cable de parcheo ofrece una solución compacta y eficiente, ideal para entornos de alta densidad.
- ✓ **Flexibilidad Excepcional:** Con 3,9 mm de diámetro, este latiguillo facilita la instalación en espacios reducidos y mejora la ventilación del DataCenter.
- ✓ **Rendimiento Superior:** Fabricado con cable trenzado Cat6A y conectores modulares RJ45 Cat6, asegurando un rendimiento que cumple o supera los estándares Cat6A.
- ✓ **Diseño Único:** Los conectores RJ45 Cat6A y el diseño de pares de líneas disminuyen la diafonía e incrementan la tolerancia.
- ✓ **Excelentes Propiedades de Atenuación y Continuidad de Diafonía:** Asegura una transmisión limpia y sin interferencias.
- ✓ **Durabilidad:** Soporta hasta 1000 conexiones y desconexiones.
- ✓ **Variedad de Colores y Longitudes:** Disponible en diferentes colores y longitudes según las necesidades del usuario.



Construcción

AWG	28 AWG
Dimensiones del Conductor	7/0.127 ± 0.008 mm, cobre trenzado
Material de Aislamiento	HDPE (polietileno de alta densidad)
Diámetro del Aislamiento	0.66 ± 0.05 mm
Diámetro de la Chaqueta	3.90 ± 0.1 mm
Temperatura Nominal	-20°C a 75°C
Material de la Chaqueta	LSZH (Low Smoke Zero Halogen)

Características mecánicas y eléctricas

Fuerza Dieléctrica	1,000V/min
Clase de Voltaje (máximo)	150V
Corriente Nominal (máximo)	1.5A
Resistencia de Aislamiento (máximo)	500 MΩ
Resistencia DC del Conductor a 20°C	Cumple con los requisitos estándar

Código

BL6A403-SL	Latiguillo BlueLine Slim, UTP, Cat.6A, 2 RJ45, 28 AWG, 4 pares, 10Gb, flexibles, LS0H, color gris. 0,3 m
BL6A410-SL	Latiguillo BlueLine Slim, UTP, Cat.6A, 2 RJ45, 28 AWG, 4 pares, 10Gb, flexibles, LS0H, color gris. 1 m
BL6A415-SL	Latiguillo BlueLine Slim, UTP, Cat.6A, 2 RJ45, 28 AWG, 4 pares, 10Gb, flexibles, LS0H, color gris. 1,5 m
BL6A420-SL	Latiguillo BlueLine Slim, UTP, Cat.6A, 2 RJ45, 28 AWG, 4 pares, 10Gb, flexibles, LS0H, color gris. 2 m
BL6A430-SL	Latiguillo BlueLine Slim, UTP, Cat.6A, 2 RJ45, 28 AWG, 4 pares, 10Gb, flexibles, LS0H, color gris. 3 m

Tanto el diseño del dibujo como sus especificaciones, elementos que lo conforman y/o códigos, así como los logos, marcas, y demás signos distintivos que aparecen en el mismo resultan propiedad de BLUELINE y están protegidos por los correspondientes derechos de propiedad intelectual e industrial. En vista de ello, queda prohibida la reutilización, reproducción total o parcial, modificación, distribución y/o comunicación, para usos comerciales, industriales y cualesquiera otros. Este dibujo se basa en la última información disponible, y está sujeto a modificaciones, sin previo aviso.



C/ Primavera 14, Torrejón de Ardoz, 28850 - Madrid
Tlf.: +34 916 56 26 16 | email: contacto@blue-line.es
Todos los derechos reservados | © Copyright 2023.

