



# ARMARIO LAN RACK PARA OFFICE

Moderno rack de 19" dirigido a entornos Enterprise, medianas y grandes áreas de oficina, así como en salas técnicas. Su diseño lo hace ideal para albergar equipos activos/pasivos y alta densidad en cableado. Diseño que optimiza un flujo de aire continuo para el buen funcionamiento de los sistemas.

Fabricado en acero laminado y anclajes sólidos soportando hasta los 800 Kg. Cuenta con paneles laterales, ambos con cierre automático al bastidor. El montaje de estos paneles es simple e independiente, facilitando las operaciones técnicas en el área requerida. Adaptable a diferentes medios, módulos y conexionado, aportando sencillez en la entrada de cableado, sus canales superior e inferior pueden ser ajustados o cerrados bajo demanda. Dispone de patas regulables en altura y ruedas de alta carga con freno para su desplazamiento y estabilidad.

- ✓ Robustos, fiables y duraderos.
- ✓ Varias configuraciones en 27U, 32U y 42U.
- ✓ Fácil acceso mediante laterales desmontables.
- ✓ Incluye puerta de cristal con cerradura.
- ✓ Amplia gama de accesorios disponible.
- ✓ Cumple con las normativas CE y RoHS.

# ARMARIO LAN PARA OFFICE



Sistema opcional de monitorización de temperatura y humedad en tiempo real vía Wi-Fi preparado para todos los armarios y murales de Equinsa.

Aplicación en la nube para una experiencia completa, de alta precisión y sin importar dónde se encuentre.

Fácil de configurar, fácil de usar, con histórico de mediciones permitiendo mayor control, seguridad y ahorro.



## Características

Ideado para una adecuada distribución de la electrónica y gestión eficiente del cableado.

Techo ventilado y accesos para el paso de cableado.  
Posibilidad de sistema de ventilación opcional.

Acceso total mediante paneles laterales desmontables.

Bloqueo de puertas sencillo mediante pestillos reversibles.

Equipados con sólidos niveladores y ruedas multidireccionales.

Mayor estabilidad mediante baldas fijas y perfil de montaje en U.

Acabado en pintura epoxy, color negro RAL 9004



## Componentes Pack:

Puerta frontal, cierre, marcos, cubierta superior, puerta trasera, paneles laterales, railes de montaje, base, espaciadores, pies, ruedas de carga, ángulos, tuercas y elementos de montaje.

## Aplicativos

Storage, servers y equipamiento crítico

Electrónica de comunicaciones LAN

Proyectos TIC de voz, video y datos

SAIS/UPS

## Estándares

Métricas ETSI y 19"

PART1

ANSI/EIARS-310-D

IEC297-2

DIN41491

DIN41494

GB/T3047.2-92.

PART7

## Configuración puerta:



Cristal

Chapa (CH)

## Modelos disponibles

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| EQN-BL RW-L-27U66       | 27U (alto 1388,1 mm) A600 / F600 mm   |
| EQN-BL RW-L-27U68       | 27U (alto 1388,1 mm) A600 / F800 mm   |
| EQN-BL RW-L-27U88       | 27U (alto 1388,1 mm) A800 / F800 mm   |
| EQN-BL RW-L-27U610      | 27U (alto 1388,1 mm) A600 / F1000 mm  |
| EQN-BL RW-L-32U66       | 32U (alto 1610.35 mm) A600 / F600 mm  |
| EQN-BL RW-L-32U88       | 32U (alto 1610.35 mm) A800 / F800 mm  |
| EQN-BL RW-L-42U66 / CH  | 42U (alto 2054,85 mm) A600 / F600 mm  |
| EQN-BL RW-L-42U68 / CH  | 42U (alto 2054,85 mm) A600 / F800 mm  |
| EQN-BL RW-L-42U88 / CH  | 42U (alto 2054,85 mm) A800 / F800 mm  |
| EQN-BL RW-L-42U810 / CH | 42U (alto 2054,85 mm) A800 / F1000 mm |

