



ARMARIO SERIE LAN PARA SERVIDORES Y CABLEADO

- ✓ Puerta delantera de doble hoja microperforada, cierre de dos puntos mediante maneta y cerradura
- ✓ Paneles laterales desmontables, con posibilidad de cerradura
- ✓ Puerta trasera metálica ventilada con cerradura de 2 puntos y cerradura mediante llave
- ✓ Panel trasero desmontable con registro cableado inferior (versiones 30 y 42U de 800 x 800mm)
- ✓ Permite montarse simultáneamente, ruedas y 4 patas niveladoras en altura, permitiendo ubicar y fijar rápidamente
- ✓ Incluye toma de tierra
- ✓ Manual de montaje e instalación incluido
- ✓ Rack para servidores y cableado estructurado.
- ✓ 4 Perfiles 19" (delanteros y traseros) con numeración de "U" serigrafiada
- ✓ Perfiles desplazables en profundidad
- ✓ Accesos de cableado superiores e inferiores ajustables en profundidad
- ✓ Ranuras de ventilación, en las áreas inferior y superior y frontal y trasera, para facilitar la ventilación.
- ✓ Capacidad máxima de carga (con patas): 800 Kg
- ✓ Posibilidad de montaje en batería
- ✓ Incluye 40 unidades de grupo de fijación para montaje de elementos 1U.
- ✓ 6 soportes de fondo fabricados en acero 1,5 mm
- ✓ Travesaños laterales
- ✓ Rieles verticales para montaje de equipamiento
- ✓ Posibilidad de unidad de ventilación en techo sin ocupación de U
- ✓ Montaje rápido y sencillo sin herramientas especiales
- ✓ Posibilidad de formato **Flat-Pack**, facilitando su almacenamiento y transporte

ARMARIO SERIE LAN PARA SERVIDORES Y CABLEADO

Características

- Maneta de seguridad con dos puntos de maneta giratoria y cerradura con llave
- Patas regulables y ruedas 360°
- Núcleo resistente a corrosión y goma negra
- Perfiles 19" fabricados en 2 mm de espesor
- Grado de protección de estanqueidad IP20
- Puerta frontal doble ventilada microperforada, con ángulo de apertura de 180°
- Fabricado en acero laminado en frío UNE 36086-91
- Puerta frontal reversible mediante bisagra, permitiendo cambiar el sentido de giro e incluso retirada de puerta, de forma rápida y sencilla
- Acceso de cableado por techo, frontal y trasero, tanto en la parte inferior como superior.
- Compatible con la mayoría de servidores y accesorios estándares del mercado
- Para la serie de fondo 800 mm, incluye panel trasero con cierre rápidos y llave, sobre soporte fijo con acceso a cableado.
- Preparados para instalar PDU verticales sin ocupar espacios en "U"
- Acabado en pintura epoxy, color negro RAL 9004

Medidas interiores (mm)	800/1000 mm
Entre perfiles delanteros	470
Entre perfiles delanteros y traseros (regulables)	720
Entre perfiles traseros y puerta trasera (regulables)	125
Entre perfiles delanteros y puerta delantera (regulables)	70
Entre perfiles al lateral del Rack	145



Norma RoHS	IEC 60297-2 / 60297-3
Conforme CE	Compatible con ETSI y estándar de 19"
Din 41488 Part.1	UNE 20539-1 y UNE 20539-2

Modelos disponibles

Código	Versión Flat-Pack	Descripción	Vol (m3)
RW-L-30U88-DPSP1	RW-L-30U88-DPSP1-FP	Rack BlueLine 30U Ancho 800 mm y fondo 800 mm, puerta frontal doble ventilada y panel trasero con llave e infill panel con acceso de cableado, toma de tierra, color negro RAL 9004	1,30 m3
RW-L-42U88-DPSP1	RW-L-42U88-DPSP1-FP	Rack BlueLine 42U Ancho 800 mm y fondo 800 mm, puerta frontal doble ventilada y panel trasero con llave e infill panel con acceso de cableado, toma de tierra, color negro RAL 9004	1,445 m3
RW-L-42U610-DPDP1	RW-L-42U610-DPDP1-FP	Rack BlueLine 42U A600 mm / F1000 mm, puerta delantera doble ventilada y puerta trasera doble ventilada, toma de tierra, color negro RAL 9004	1,365 m3

