

# Cable de interconexión de fibra óptica: monomodo

## 9/125 OS2 Duplex LC-LC 2 m

200-680

**excel**  
without compromise.



### Características

- Varios conectores disponibles
- Terminados en fábrica según los procedimientos de control de calidad de ISO9001
- Probados individualmente (certificado de prueba con cada cable)
- Seguimiento del número de lote
- Embalaje y etiquetado individual
- Revestimiento exterior LSOH

### Descripción

Los cables de conexión dúplex OS2 9/125 µm de Excel están fabricados con fibra óptica de 900 µm de la mayor calidad, terminados con conectores con casquillo de cerámica.

Cada cable cuenta con fundas de alivio de tensión para prolongar y mantener los niveles de rendimiento del montaje, las ramificaciones de transmisión y recepción de cada cable dúplex están claramente identificadas mediante un marcador con forma de anillo en cada extremo del montaje. A poca distancia de estos anillos identificativos se aplica una técnica termocontraíble para mantener un cable enlazado de dos fibras de fácil manipulación. Finalmente, se fija un número de lote único en el centro del cable a efectos de calidad y seguimiento.

#### Características

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| 1: Categoría                           | OS2                     |
| 2: Libre de Halógenos                  | sí                      |
| 3: Tipo de fibra                       | Modo simple             |
| 4: Tipo de conector, conexión 1        | LC                      |
| 5: Tipo de conector, conexión 2        | LC                      |
| 6: Longitud                            | 2 m                     |
| 7: Tipo de cable                       | Dúplex                  |
| 8: Color cubierta                      | Amarillo                |
| 9: Retardante de llama                 | Conforme a EN 60332-1-2 |
| 10: Sin halógenos (según EN 50267-2-3) | sí                      |
| 11: Manguito antideformaciones         | Encendido               |
| 12: Número de fibras                   | 2                       |

**Equinsa**  
Networking

[www.excel-networking.com](http://www.excel-networking.com)

Características

13: Versión APC

no